


O R D R E,

O P ' T G E B R U Y K D E R

S L A N G - B R A N D - S P U Y T E N .

FIGURE, vertoonende de BRAND-SPUYT, zo als die met
 zijn toebehoren altijd in de Brand-Spuyt-Huysjes gereedt staat,
 om na den Brand gebragt en aldaar gebruykt te worden.



A HANDBOOMEN, steekende in de draag-beugels van de Spuit
 B. SPUIT-

- B** SPUIT-SLANG by C vast geschroeft, en zonder eenige om-
drajingen heen en weer over de Spuit geslagen, hangende de bochten
ten wederzijde ruim een hands lengte van de straat.
- D** SPUIT-PYP, vast aan gemelde Slang geschroeft, en op de Spuit,
onder de Balans geleid.
- E** WATER-ZAK, leggende op de Spuit, zo, dat de Spuit-flang van
boven daar mee bedekt is, en de eene Sport van desselfs Schraag O, on-
der 't voor end van de Balans komt.
- F** WATER-SLANG-BAK, met de geheele Water-flang, zonder
eenige omslagen, zo effen als doenlijk is, daar in opgeschoten; leg-
gende dan zodanig, dat dezelve niet anders als ordentlijk met de gant-
le naat op eene zy kan uytvallen.
- G** GEREEDSCHAP-ZAK, voorzien met een yzeren Hamer, Nijp-
tang, 5 à 6 bosjes Woel-touw, 4 Leere dicht-bind-lappen, en 8 à 9 Lee-
re Schroef-ringen; hangende aan 't achter-end van de Balans.
- H** TOUW om de Spuit-pijp en Slang, des nodig, mee op te halen na
de hoogte, hangende aan 't zelve achter-end van de Balans.
- I** TREK-TOUW van de Spuit, opgeschoten hangende aan 't voor-
end van de Balans.
- K** INLOOPPYP, daar het los-end van de Water-flang word over
heen gehaald, en om vast gebonden, om 't Water in de Spuit te bren-
gen.
- L** Twee LEEREN, om uit de Graften Water te scheppen.
- M** Twee LAMPETTEN, elk voorzien met 6 à 8 Pek-kransen, om
des nachts met d'eene by de Brand-Spuit, en met d'andere by de Wa-
ter-scheppers aan de Water-kant te lichten.
- N** HAND-LANTAAREN met een kaars daar in, om ontrent den
Brand lopende mee te lichten.

INSTRUCTIE

VAN 'T GEBRUIK IN ONGEVAL VAN BRAND.

B Rand ontstaan zijnde, moet de Brand-Spuit met zijn toebehoren ten
spoedigste by den Brand, en 6 à 8 Brand-emmers by 't naaste Water ge-
bragt, en de Leeren L 3 à 4 voet van elkander in 't zelve Water gezet worden.

Dan moet aanstonds de Water-zak E, met de Slang-bak F, te gelijk van de Spuit afgenomen, en aan de Waterkant gebragt worden: dog de Water-zak by de leeren aan 't Water neer gezet zijnde, moet de Slang-bak aanstonds weer te rug na de Spuit worden gebragt; latende gaande weg de Slang daar uyt vallen op de straat; en by de Spuit gekomen zijnde, moet het overschot van de Slang (als die te lang is) afgesneden en in de Slang-bak gelaten worden, en het ander end, ('t zy datter afgesneden is of niet) over de Inloop-pijp K gehaald en vast gebonden worden. Maar als 't gebeurt, dat deze Slang te kort is, en volgens dien het eynd desselfs op straat komt neer te vallen, eer dat men aan de Spuit is, zo moet de rest tot aan de Spuit met treden afgemeten, en de Water-zak gelijk getal van treden van het Water afnader aan de Spuit gezet, en de Slang die op de straat leid, tot aan de Spuit toe voortgehaald, en insgelijks (als voor verhaald) aan gebonden worden; en moet in zodanigen geval de tussche spatie, tusschen het Water en de Water-zak, met twee dubbelde rangen volk, malkander het Water met emmers overgeevende, gesuppleert werden.

Zo dra ook als de Water-zak aan de water-kant by de Leeren is neer gezet, moet aanstonds water geschept en in de Zak gegoten worden; 't welk dan voort geduriglijk zonder ophouden moet continueeren, tot dat den Brand is uytgebluft.

Zo moet ook aanstonds de Spuit-pijp D, en de Spuit-slang B, van de Spuit afgenomen, en na den Brand toe uitgeleid worden, door de bequaamste en naaste weg; 't zy door 't voorste van 't brandende huyszelve, zo den Brand in de achter-deelen is; of door een van de naast aanstaande huizen als den Brand is tot voor aan de straat, en boven 't dak uit Brand. En zo 't zelve leiden van de Slang moet geschieden door een hoog venster, of over een dak, zo moet van daar het Ophaal-touw H (dat tot dien einde by de Spuit is) aan de naaste luts, by de Spuit-pijp vast gebonden, om de Spuit-pijp geslagen, en zo gezamentlijk opgehaald worden.

En moeten die geene, die de Slang van de Spuit af vieren, niet meer bot toe geven, als de geene, die de Slang uit leggen of ophalen, na haar trekken: tot dat zy klaar zijnde roepen, **G A A T J O U G A N G**, of niet meerder na haartrekken; dan moeten ze de rest voort teffens van de Spuit afnemen, en op de straat in een ronde bocht uit leggen.

Insgelijks moet ondertusschen mede het volk aan de Spuit in goede order werden gesteld om te pompen, gietende alvorens een weinig Water in de Buisen op beide de Zuigers.

Onder

Onder 't fchieten van 't water door de Water-flang moet gelet worden, of 't water over al onverhindert kan door-fchieten.

De Pompers van de Spuit moeten, zo haast als zy eenig Water in de Spuit ontfangen hebben, eerst een korte wijl met fachte flagen pompen; ten einde, zo de Spuit-flang niet wel mocht gered wezen, het zelve onderwijlen zou kunnen gefchieden: waar toe 2 à 3 perzonen langs die Slang moeten gaan, d'omflagen na 't voor-end doen uitschieten, en de toenijpende bochten rond uit leggen: maar alles klaar bevonden zijnde, moeten zy niet af laten te pompen, voor dat den Brand is uitgebluft.


Achter de hand van de gene, die met de Spuit-pijp het Water in den Brand ftuurd, moet altijd iemand ftaan om de Slang in een ronde bocht te houden, ten einde dat die door haar fwaarte neer hangende, geen toenijpende bocht kort achter de Spuit-pijp maakt.

De Spuit-pijp verplaaft moetende worden, moet de Slang, om niet te ftepen, opgenomen, en nagedragen worden.

Als de Spuit-flang te kort is, kanze verlangt worden, met een deel van een andere Spuit daar aan te fchroeven; zijnde de fchroeven gemaakt datze alle op malkanderen paffen. En op de zelve wijze kanze mede worden verkort.

Om aan te fchroeven, moet aan de groote Spuiten 8 en aan de kleyne 6 omflagen, verkeerd in de Slang gedraait worden, om door het fchroeven geen omflagen in de Slang te krijgen; en tuffchen de fchroeven moet een Leere ring zijn omze waterdigt te maken.

By vriezend weer meet, zo veel mogelijk is, de Spuit vol Water en in geduurige beweging gehouden worden, om 't bevrozen van Spuit en Slang voor te komen.



Eenige lekkagie in de Slangen zijnde, moet dicht gemaakt werden, met een Leere dicht bind-lap, (die ten dien einde in de Gereetschap-zak G zijn) in maniere als hier neven word aangewezzen; leggende de woelingen, van de midden (A) af, rakende aan malkander, na de enden toe: en dus kunnen de gaten hoe groot, al warenze meer als een vinger lang, met ftijf aan te trekken, en de flagen digt aan malkander te leggen, volkomen digt gebonden worden.

De Brand-Meesters moeten 't geene voorfz is, nyt alle haar macht voort-

zetten , en bezorgen dat tot ieder Spuit geduurig 2 Ploegen gaande blijven, met Water te scheppen en in de Zak te gieten ; en een iegelijk aan 't werken tot zijn devoirs te doen commandeeren ; en ook, des noots zijnde, de ledige kijkers tot hulp der Geaffecteerdens pressen.

De Assistenten moeten de Brand-Meesters gehoorzamen, en het werk van Brand blussen met allen yver en wakkerheid voortpressen, de eene by de Brand-Spuit, en d'ander by de Water-kant, daar het Water word geschept.

Den Brand gebluft zijnde moeten zy beide de Slangen laten uytwateren en over de Spuit opschieten, en na bekomen verlof, de Spuit met al zijn verder toebehooren, in des zelfs Brand-Spuit-huisje brengen.