

INSTRUCTIE

VOOR DE

COMMANDEURS

VAN DEN

AANJAGER op TWICKEL.

Den Aanjager en 't Kistje met de Linde Slang aan 't Water nedergezet zynde, zullen zy zelfs de Zuygbuys aanschroeven en in 't Water leggen, en immediaan doen pompen, op dat het Water, zoo spoedig als mogelyk is, voor in de Spuyt gebragt werde; en niet permitteeren dat die schroeven door iemand anders behandeld werden.

Geduurende dat de Spuyt aan de gang is, zal een derzelve, met den Commandeur van de Spuyt, toezigt neemen op het spoedig herstellen der ongevallen dewelke onder 't gebruik t'eeniger plaatsē aan de Spuyt zouden konnen ontstaan. En, in cas van absentie van een of meer Brandmeesters, zal denzelve, in de plaats van een der Brandmeesters, zig by den Aanjager postteeren; wel toeziende, dat door ongestadig pompen den Aanjager niet beschadigt werd, en dat de Pompers elkander behoorlyk en met order verpoofsen. Ten dien einde zal hy Commandeur, in zodanig geval, de Ploeg die afgeloft is, gelasten, zig ten wederzyden van de Linde Slang, digte by den Aanjager, te postteeren, en niet van daar te gaan; op dat dezelve op hun beurt weder by de hand zyn.

De Spuyt *na by den Huysē Twickel* gebruikt zynde, zal een der Commandeurs zelfs de Zuygbuys en Linde Slang van den Aanjager afschroeven, en niet permitteeren dat zulks door iemand anders geschiede; vervolgens door de Zakkedragers de Laffen van de Koppelbanden in de Linde Slang doen los maken, en voorts zorg dragen, dat de Linde Slang van 't Water ontleedigt, behoorlyk over een Stok gehangen, en door eenige van zyn Pompers na de Droogplaats gedragen werd.

Daar na zal hy den Aanjager weder op de Wielen doen zetten, om met de Spuyt en 't Slangekistje na 't Spuythuys gebragt te werden. De Spuyt *verre af* gebruikt zynde, zal een der Commandeurs, ter plaatsē daar dezelve gebruikt is, de Linde Slang door de Tweede Pypvoerder in het Kistje doen schikken; te beginnen voor van de Spuyt, en zoo voort na den Aanjager; en wanneer de Spuyt weder 't Huys gebragt zal zyn, dezelve door eenige van zyn Pompers na de Droogplaats doen brengen en ophangen.

Indien door een ongelukkig toeval eenig ongemak aan de Zuygbuysen mogte komen, in zoo verre dat men geen genoegzaam Water door de Spuyt zoude konnen op halen; zal een van de Commandeurs, om evenwel de vereischte dienst van den Aanjager te hebben, de Zuygbuys ten eersten afschroeven, en ter zyde leggen, en in plaats van dien de Schroef met de holle Kap aanschroeven; en als dan het Water met Emmers in den Aanjager doen gieten.

Indien den Brand *Binnen de Honderd Voeten van 't Water* mogte ontstaan, en men dus den Aanjager niet nodig had, maar het Water door middel van de Zuygpomp in de Spuyt gebragt wierd, *kan den Aanjager als een Tweede Brandspuyt gebruikt worden*; en moet als dan een der Commandeurs de Linde Slang daar van afschroeven; vervolgens de Dubbelde Schuynse Schroef, die in de Gereedschaps-Zak is, in plaats aanschroeven, en aan die Schroef als dan vast-schroeven de Leere Slang die by den Aanjager is.