

INSTRUCTIE

VOOR DE

PYP-VOERDERS

VAN DE

BRANDSPUYT op TWICKEL.

De Spuyt by den Brand nedergezet zynde, zal de Pypvoerder immediaat de Leere Slang, met behulp der Leere-Slang-Leiders, van de Spuyt afneemen en in een Ronde Bogt op de grond uitleggen; en met de Pyp zig vervoegen voor, in, of op het brandend Huys, alwaar met het meeste nut het Water in den Brand gebragt kan worden.

Indien denzelve zig boven op, of in een brandend Huys, of wel daar omtrent, zal plaatsfen, moet denzelve met het Ophaal-Touw daar na toe gaan, laten het zelve van daar nederzakken om beneeden aan de Spuytpyp vast gemaakt, en die alzoo daar meede opgehaald te werden; en werd als dan de Leere Slang door middel van de daar aan vast zynde Luts, en 't Ophaal-Touw, daar boven ergens vast gemaakt, als zynde door het Water te zwaar om in order vast gehouden te werden. En moet denzelve voornamelyk zorge dragen, dat kort agter de Pyp de Leere Slang door het nederzakken niet toegeneepen, maar door een Tweede Pypvoerder of Leere-Slang-Leider, aldaar in een Ronde Bogt gehouden werd.

De Spuyt *naby den Huysse Twickel* gebruikt zynde, zullen de Pypvoerders by het wegbrengen der Slangen na de Droogplaats present zyn, en met Brandmeesters toezigt neemen dat de Slangen ordentelyk behandeld, en te droogen gehangen werden; te weten: de eene Pypvoerder by de Leere, en de andere by de Linde Slang.

De Spuyt *verre af* gebruikt zynde, zal ter plaatse daar dezelve gebruikt is, de eene Pypvoerder de Leere Slang in de Keetel van de Spuyt, en de andere Pypvoerder de Linde Slang in het Kistje schikken, te beginnen vóór van de Spuyt, en zoo voort na den Aanjager; en wanneer de Spuyt weder t'huys gebragt zal zyn, meede toezigt neemen op het te droogen hangen van de Slangen, als vooren.