

KORTE BESCHRIJVING en PRIJS-LIJST

VAN EENIGE SOORTEN

SLANG- BRANDSPUITEN,

VERVAARDIGD WORDENDE IN DE

Koninklijke Fabriek van **H. BELDER & Co.** te Amsterdam.

	Gulden	Cents
Eerste soort Zuig- en Perspomp-Brandspuit, waarvan de cilinders geboord zijn en in middellijn binnenswerks meten 0,156 Ned. el, vereischt 18 man ter bewerking en voert het water met kracht tot eene hoogte van 35 Ned. el, met eene straal van 0,017 Ned. el. Daarbij wordt afgeleverd 6,8 Ned. el Zuigbuis, Straalpijpen, Pompstokken en Gereedschappen (capaciteit per minuut 500 Ned. kan)	f 900	—
Tweede soort Zuig- en Perspomp-Brandspuit, waarvan de cilinders geboord zijn en in middellijn meten 0,129 Ned. el, vereischt 14 man ter bewerking en voert het water met kracht tot eene hoogte van 26 Ned. el, met eene straal van 0,014 Ned. el. Daarbij wordt afgeleverd 6,8 Ned. el Zuigbuis, Straalpijpen, Pompstokken en Gereedschappen. (capaciteit per minuut 300 Ned. kan)	" 700	—
Derde soort Zuig- en Perspomp Brandspuit, met eene cilinder van 0,129 Ned. el diameter, vereischt 5 man ter bewerking en voert het water met kracht tot eene hoogte van 18 Ned. el, met eene straal van 0,011 Ned. el. Daarbij wordt afgeleverd 5 Ned. el Zuigbuis, Straalpijp, enz.	" 800	—
—————		
Eene Brandspuit, met koperen bak of ketel, waarvan de cilinders geboord zijn en in middellijn binnenswerks meten 0,156 Ned. el, vereischt 16 man ter bewerking, en voert het water met kracht tot eene hoogte van 35 Ned. ellen met eene straal van 0,017 el. Daarbij wordt afgeleverd 28 el lederen Slang, Straalpijp, Pompstokken, Schroefsleutel en in één woord al wat daarbij gerekend kan worden te behooren.	" 900	—
Eene koperen Gemeenschapsbuis met schroefwerk en 2 Straalpijpen, moetende dienen in het geval dat men wenscht de spuit met twee stralen te doen werken, waardoor het voorregt verkregen wordt, om met eene spuit den brand van twee punten te kunnen bestrijden	" 35	—
De spuit hiervoren vermeld staat op een onderstel met raderen, loopende over metalen bossen en ijzeren assen. Ingeval men zoude verlangen de voorraderen onder eenen dubbelen ijzeren zwanenhals te doen doordraaijen, dan wordt voor dezen toestel extra in rekening gebracht	" 100	—
Bij gelijke gronden bezigt men eene zuigpomp met luchthelm, voorzien van 6,8 el zuigbuis in 4 gedeelten, door metaal schroefwerk vereenigd, welke het water uit rivieren, grachten, kommen of putten ophaalt en door zeildoekschen slangen naar de spuit voert	" 350	—
—————		
Eene Brandspuit als boven, met cilinders van 0,129 N. El, vereischt 14 man ter bewerking en voert het water tot eene hoogte van 28 N. El. met eene straal van 0,014. Daarbij wordt afgeleverd 28 El lederen Slang en al wat daar verder bij behoort	" 750	—
de communicatie-buis om met 2 stralen te werken.	" 30	—
Indien men een dubbelen ijzeren zwanenhals begeert, extra	" 70	—
Eene Zuigpomp als boven	" 300	—
—————		
Eene Brandspuit als boven, met cilinders van 0,108 el; derzelve bewerking vereischt 10 man, wanneer het water tot eene hoogte van 22 el wordt opgevoerd, met eenen straal van 0,011 el, en kost met 23 el lederen slang	" 600	—
Indien men een dubbelen ijzeren zwanenhals begeert, extra.	" 70	—
Eene zuigpomp, als boven	" 250	—
—————		
De Brandspuit van de 3de soort voert het water met eenen straal van 0,008 el tot eene hoogte van 18 el, vereischt tot bewerking 5 man, en wordt met 11 el lederen en even zooveel zeildoekschen slang, schraag, zak met al hetgeen verder daarbij behoort, afgeleverd voor	" 260	—
~~~~~		
De ondergeteekenden vermeen ten slotte de belanghebbenden niet onkundig te moeten laten, dat ook herstellingen van brandspuiten, en wat daartoe betrekking heeft, aan hun etablissement geschieden, met dusdanige zorg en oplettendheid als de aard der zaak zoo gebiedend vordert.		

**H. BELDER & Co.**

